



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011

№ БТ-002-02-2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
БОРО АКВАСТОП 3 ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
НОМЕР НА ПАРТИДА: ВИЖ ОПАКОВКАТА

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
ЗА ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ФУГИ НА МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ НА ЗАКРИТО

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
„БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД, 1261 с. МРАМОР, ул. БОРО №10

ТЕЛ. +359 2 892 39 21
ФАКС +359 2 892 39 45
E-MAIL boro_techn@boro-bg.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
ИНЖ. ПАВЛИНА ПЕТРОВА „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД Тел. 02 892 3947

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
СИСТЕМА 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **EN 14891**
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД ИЗВЪРШИ ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С EN 14891 ПО СИСТЕМА 4 И ИЗДАДЕ ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА №004/15.01.2014г. НА ОСНОВАНИЕ НА ИЗПИТВАНЕТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПОСТАВИ „СЕ“ МАРКИРОВКА НА ОПАКОВКАТА ПРЕЗ 2014г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
НЕПРИЛОЖИМО

9. Декларираните експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПЪРВОНАЧАЛНА ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ	1,7 N/mm ²	EN 14891
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ СЛЕД ПОТАПЯНЕ ВЪВ ВОДА	0,7N/mm ²	
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ СЛЕД ПОТАПЯНЕ ВЪВ ВАРНО МЛЯКО	0,7N/mm ²	
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ СЛЕД 25 ЦИКЪЛА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ ПРИ -15°C	0,7N/mm ²	
УСТОЙЧИВОСТ НА ВОДНА СТРУЯ ПРИ 1,5 БАРА НАЛЯГАНЕ	устойчива	
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА	ВИЖ ИЛБ	

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
Богомил Дачев

управител

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ



гр. София
12/2018г.