



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011

№ БТ-022-12-18

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  
**Лепило за гипсокартон**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:  
**НОМЕР НА ПАРТИДА: ВИЖ ОПАКОВКАТА**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:  
**ЗА ЛЕПЕНЕ НА ГИПСОКАРТОН И ГИПСОФАЗЕРНИ ПЛОСКОСТИ**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:  
**„БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД, 1261 С. МРАМОР, УЛ. БОРО №10**

ТЕЛ. +359 2 892 39 21  
ФАКС +359 2 892 39 45  
E-MAIL boro\_techn@boro-bg.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:  
**ИНЖ. ПАВЛИНА ПЕТРОВА „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД ТЕЛ. 02 892 39 47**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:  
**СИСТЕМА 3**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **БДС EN 12860**

**ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ С РАЗРЕШЕНИЕ CPD 05 - NB 1950/17.09.2007 Г. КЪМ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЕООД ИЗВЪРШИ ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА ПО СИСТЕМА 3 И ИЗДАДЕ ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА ПО СИСТЕМА 3 № 505/25.06.2012 Г. НА ОСНОВАНИЕ НА ИЗПИТВАНЕТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПОСТАВИ „СЕ“ МАРКИРОВКА НА ОПАКОВКАТА ПРЕЗ 2012Г.**

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:  
**НЕПРИЛОЖИМО**

9. Декларирани експлоатационни показатели:

| СЪЩЕСТВЕНИ<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ       | ЕКСПЛОАТАЦИОННИ<br>ПОКАЗАТЕЛИ | ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА<br>СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ С ГИПСОКАРТОН   | 0,29 МПа                      | <b>БДС EN 14496</b>                      |
| ЯКОСТ НА НАТИСК                    | 1,43 N/mm <sup>2</sup>        |                                          |
| ЯКОСТ НА ОПЪН ПРИ ОГЪВАНЕ          | 0,9 N/mm <sup>2</sup>         |                                          |
| ОСТАТЪК ВЪРХУ СИТО С РАЗМЕР 0,2 mm | 18,6 %                        |                                          |
| ВРЕМЕСВЪРЗВАНЕ НАЧАЛО              | 195 min                       |                                          |
| РАЗСТИЛАЕМОСТ                      | 200 mm                        |                                          |
| СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕРЕН ТРИОКСИД       | 30,64 %                       |                                          |
| рН-СТОЙНОСТ                        | 7,7                           |                                          |
| РЕАКЦИЯ ПРИ ОГЪН                   | клас А1                       |                                          |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Богомил Дачев

управител

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

гр. София  
12/2018г.

