



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011

№ БТ-001-02-2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  
**ДВУКОМПОНЕНТНА ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ АКВАСТОП 2**

---

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:  
**НОМЕР НА ПАРТИДА: ВИЖ ОПАКОВКАТА**

---

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:  
**ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ОСНОВАТА ПРИ ТЕРАСИ И БАЛКОНИ, НА ПОДЗЕМНИ ЧАСТИ НА СГРАДИ, СТЕНИ НА МАЗЕТА**

---

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:  
**„БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД, 1261 С. МРАМОР, УЛ. БОРО №10**  

ТЕЛ. +359 2 892 39 21  
 ФАКС +359 2 892 39 45  
 E-MAIL boro\_techn@boro-bg.com

---

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:  
**ИНЖ. ПАВЛИНА ПЕТРОВА „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД Тел. 02 892 3947**

---

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:  
**СИСТЕМА 4**

---

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **EN 14891**  
**ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД ИЗВЪРШИ ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С EN 14891 ПО СИСТЕМА 4 И ИЗДАДЕ ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА №016/18.02.2014Г. НА ОСНОВАНИЕ НА ИЗПИТВАНЕТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПОСТАВИ „СЕ“ МАРКИРОВКА НА ОПАКОВКАТА ПРЕЗ 2014Г.**

---

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:  
**НЕПРИЛОЖИМО**

9. Декларираните експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПЪРВОНАЧАЛНА ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ	1,7 N/mm <sup>2</sup>	<b>EN 14891</b>
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ СЛЕД ПОТАПЯНЕ ВЪВ ВОДА	0,8N/mm <sup>2</sup>	
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ СЛЕД ПОТАПЯНЕ ВЪВ ВАРНО МЛЯКО	0,7N/mm <sup>2</sup>	
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ СЛЕД 25 ЦИКЪЛА ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ ПРИ -15°C	0,6N/mm <sup>2</sup>	
УСТОЙЧИВОСТ НА ВОДНА СТРУЯ ПРИ 1,5 БАРА НАЛЯГАНЕ	устойчива	
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	Клас А1	
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА	<b>ВИЖ ИЛБ</b>	

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Богомил Дачев

управител

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ



гр. София  
12/2018г.