



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011

№ БТ-053-02-21

- Уникален идентификационен код на типа продукт:  
**ПОДОВА ЗАМАЗКА Б40**
- Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:  
**БДС EN 13813 СТ-C16-F4**
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:  
**ЦИМЕНТОВА ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА ЗАМАЗКА ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ  
За външно и вътрешно приложение**

- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:  
**„БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД, 1261 с. МРАМОР, ул. БОРО №10**  
ТЕЛ. **+359 2 892 39 21**  
ФАКС **+359 2 892 39 45**  
E-MAIL **boro\_tech@boro-bg.com**

- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:  
**инж. ПАВЛИНА ПЕТРОВА „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД тел. 02 892 3947**

- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:  
**СИСТЕМА 4**

- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **БДС EN 13813**  
**ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД** ИЗВЪРШИ ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С **БДС EN 13813** по СИСТЕМА 4 и ИЗДАДЕ ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА №044/19.02.2021г. НА ОСНОВАНИЕ НА ИЗПИТВАНЕТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПОСТАВИ „СЕ“ МАРКИРОВКА НА ОПАКОВКАТА ПРЕЗ 2021г.

- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:  
**Неприложимо**

- Декларираните експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на натиск	≥16 N/mm <sup>2</sup> /C16	БДС EN 13813
Якост на огъване	≥4 N/mm <sup>2</sup> /F4	
Коефициент на топлопроводност λ <sub>p</sub>	около 1,2 W/mK	
Реакция на огън	клас А1	
Отделяне на опасни вещества	виж ИЛБ	

- Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:  
Богомил Дачев  
ИМЕ

управител  
ДЛЪЖНОСТ

гр. София  
02/2021г.

